


ELAC Concentro Center 501.2

ELAC The life of sound.




ELAC Concentro Center 501.2

Der Name Concentro steht für das in jeder Hinsicht Außergewöhnliche. Mit dem Concentro Center schließt sich der Kreis und ein atemraubendes Surroundset wartet darauf, erlebt zu werden.




AS-XR Technologie

Charakteristisch, augenfällig und akustisch ideal: die kristallartige Formgebung der Membran sorgt für die perfekte Balance aus Steifheit und Dämpfung.



DCR Technologie

Weil kein Raum dem anderen gleicht, lässt sich die Richtwirkung im Mitteltonbereich dank austauschbarer, im Lieferumfang enthaltener, Directivity Control Rings variieren.



StepX-JET

Die koaxiale Anordnung von JET 6 -Hochtöner und Aluminium-Mitteltöner garantiert eine perfekte Ortung und Räumlichkeit in einer großen Hörzone.

Im Zentrum von etwas ganz Großem: der Concentro Center bereitet den Weg ins UHD-Surround und eröffnet ungekannte Klangdimensionen. Designmerkmale und technische Details, die den Erfolg der Concentro Serie begründet haben, wurden in ein klassisches Center-Format portiert. Die allseitig fliehende Schallwand, die trapezförmige Grundform und die beeindruckenden Abmessungen fügen sich dabei auffallend organisch zusammen.

Die lange Liste an patentgeschützten Features und die Leistungsfähigkeit von zwei 180 mm Tieftönern sorgen für eine überragende Akustik. Absolut souverän in der Performance, skalierbar in der raumakustischen Wirkung: die StepX-JET Technologie ermöglicht eine perfekte Anpassung an Raumakustik und persönlichen Geschmack. Schließt man die Augen, verliert sich der Gedanke an Technologie ... man wird einfach ein Teil des Ganzen.

Der Concentro Center ist in den Ausführungen Schwarz und Weiß Hochglanz-Lack erhältlich.

ELAC Concentro Center 501.2

CONCENTRO CENTER

Höhe	220 mm
Breite	890 mm
Tiefe	305 mm
Bauart	4-Wege, Bassreflex
Tieftöner	2 x 180 mm Ø, AS-XR
Mitteltöner	1 x 50 l 130mm Ø, Aluminium
Hochtöner	JET 6
Übergangsfrequenz	120 l 400 l 2600 Hz
Frequenzbereich (IEC 268-5)	26 – 50000 Hz
Empfindlichkeit	88 dB bei 2,83 V / m
Verwendbar an Verstärkern	4 – 8 Ω
Empfohlene Verstärkerleistung	60 – 500 W / Kanal
Nenn- Musikbelastbarkeit	240 W 300 W
Nominal- Minimalimpedanz	4 Ω 3,0 Ω bei 60 Hz
Farbausführungen	Schwarz Lack Hochglanz, Weiß Lack Hochglanz
Zubehör im Lieferumfang	Bi-Wiring-Brückenset, Handschuhe

CONCENTRO



* Lausprecher Ständer optional erhältlich

